

Classic Portal 76



Vícekomorový systém

Počet těsnění: 2

Výplň: 2 sklo

Prostup tepla: 1,3W/m²K

Třída úspornosti:




Výplň: 3 sklo

Prostup tepla: 0,96/0,89Wm²K*

* Al/plast rámeček

Třída úspornosti:




Výplň: pevná výplň

Prostup tepla: 1,2/0,89Wm²K**

** tloušťka 24mm/48mm

Třída úspornosti:



09/2014



2208/2014

www.pvcokna.cz – info@pvcokna.cz – ☎ 605 182 035

seznam poboček s kontakty naleznete

na www.pvcokna.cz/kontakty

Classic Portal 76

Nejmodernější a nejlepší **německý 76mm** dvevní systém Kömmerling s vícekomorovou konstrukcí dosahující vynikajících izolačních vlastností.

1. Velkoryse dimenzované pravoúhlé ocelové výztuhy vytváří pevný a **silný rám dveří**
2. **Masivní křídla** jsou zesílena svařenými rohovými spojkami
3. **Široká škála členění dveří a dveřních výplní.**
4. Možnost osazení dodatečných bezpečnostních prvků
5. **Systém "windstop"** zabraňuje profukování v nejproblematictější prahové části

Dveře CLASSIC PORTAL 76 a jejich vlastnosti byly odzkoušeny v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně a byl na ně vydán **evropský certifikát č. CV-16-373/Z rev.1.**

Dveře jsou okovány **vícebodovým zámekem KFV a osazeny závěsy Simonswerk se subtilním válcovým designem znemožňující svěšení dveřního křídla.** Nezamčené dveře drží na třech uzavíracích západkách a další tři kónické háky se vysunou při zamknutí. **Silný převod** zaručuje dotažení křídla do těsnění a snadnou manipulaci i pro Vaše děti.

Výrobek je registrován v programu Zelená úsporám pod kódem SVT7000.

Naši partneři:

IEGENIA AUBI
SOLUTIONS INSIDE

AGC



KÖMMERLING



www.pvcokna.cz – info@pvcokna.cz – ☎ 605 182 035

seznam poboček s kontakty naleznete

na www.pvcokna.cz/kontakty